

Genanvendelse af forurennet jord, slagge og asfalt

Relaterede emner

Kategori	Behandling, oplag og deponering af affald
Kortlægges som udgangspunkt?	Ja/nej, se under
Bemærkninger	Se Kortlægning af slagge og asfalt for kortlægningspraksis.
Risikoforhold og processer	-
Forureningskomponenter	Immobil komponenter som: tungmetaller PAH Slagger Asfalt
Skærpede forhold der taler for kortlægning	Forekomst af affaldsforbrændingsslagge Tvivl om genbrugsmaterialets oprindelse Der foreligger ingen analyser af genbrugsmaterialet
Forhold der taler imod kortlægning	-
Bemærkninger	Kategori 1 slagge kortlægges ikke, da koncentrationerne er under jordkvalitetskriterierne Forurennet fyldjord m.v. uanset form og afdækning kortlægges på V2. Slagge/flyveaske udlagt som kapillarbrydende lag under bygning kortlægges ikke, da det så er at betragte som en forurennet bygningsdel. Se i "Kortlægning af slagge og asfalt" for hvordan Region Midtjylland definerer en bygning. Hvis der opstår tvivl spørges kommunen, som er byggemyndighed. Alle forekomster af affaldsforbrændingsslagge kortlægges på V2, undtaget er de arealer, hvor slaggen indgår som bygningsdel. Er der tvivl om en slaggeforekomsts oprindelse, og hvis der ikke foreligger analyser, kortlægges på V1
Litteratur	Bekendtgørelsen nr. 1480/2007 af 1. januar 2008 Bekendtgørelsen nr. 568/1983 af 1. januar 1984 Cirkulære af 15. juli 1985 Cirkulære af 8. december 1983
Links	Branchebeskrivelse – Stofoversigt – Faktaark – V1 Kortlægningsark

Branchebeskrivelser